

SurTec[®] 095

Posilovač čištění

Vlastnosti

- kapalný koncentrát
- účinně odstraňuje utěsnění ve vysoce alkalických čistících lázních
- odstraňuje zbytky utěsnění velmi rychle a rozpouští je úplně
- rozpouští se velmi dobře ve vysoce alkalických lázních
- vynikající odmašťování
- bez komplexotvorných činidel

Použití

Koncentrace: **pro odstraňování utěsnění:**
SurTec 095 2-5 %obj.
SurTec 171 1-3 %

**pro zlepšení odstraňování utěsnění
v chemickém odmašťování:**
SurTec 095 2-4 %obj.

Teplota: 60-80 °C

Doba aplikace: 5-30 min (v závislosti na tloušťce vrstvy utěsnění)

Pohyb: lázně, závěsu nebo otáčky bubnu

Technická specifikace

při 20 °C	Vzhled	Hustota [g/cm ³]	Hodnota pH
SurTec 095	kapalný, žlutohnědý	1,043 (1,03-1,06)	10,0-11,5 (konc.)

Údržba a analýza

SurTec 095 přidávat v poměru k základnímu čistícímu přípravku v chemickém odmašťování

Složení

- aniontické tenzidy
- alkoholy

Zásoba

Na 1000 l lázně doporučujeme mít zásobu:

SurTec 095 50 kg

Bezpečnost a ekologie

Spotřebované roztoky a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle daných předpisů.

Výrobek není zařazen jako nebezpečný.
Další údaje najdete v bezpečnostním listu.

Ručení

Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše technické a obchodní oddělení:

tel: 257 760 037 **fax:** 257 760 036 **e-mail:** surtec@surtec.cz

17.06.2009/DK,PV