

# SurTec<sup>®</sup> 095 E

## Posilovač čištění

### Vlastnosti

- emulgující
- kapalný koncentrát
- účinně odstraňuje utěsnění ve vysoce alkalických čistících lázních
- odstraňuje zbytky utěsnění velmi rychle a rozpouští je úplně
- rozpouští se velmi dobře ve vysoce alkalických lázních
- vynikající odmašťování
- bez komplexotvorných činidel

### Použití

Koncentrace: **pro odstraňování utěsnění:**  
SurTec 095 E 2-5 %obj.  
SurTec 171 1-3 %

**pro zlepšení odstraňování utěsnění  
v chemickém odmašťování:**  
SurTec 095 E 2-4 %obj.

Teplota: 60-80 °C

Doba aplikace: 5-30 min (v závislosti na tloušťce vrstvy utěsnění)

Pohyb: lázně, závěsu nebo otáčky bubnu

### Technická specifikace

při 20 °C	Vzhled	Hustota [g/cm <sup>3</sup> ]	Hodnota pH
SurTec 095 E	kapalný, žlutohnědý	1,043 (1,03-1,06)	10,0-11,5 (konc.)

### Údržba a analýza

SurTec 095 E přidávat v poměru k základnímu čistícímu přípravku v chemickém odmašťování

### Složení

- aniontické tenzidy
- alkoholy

## Zásoba

Na 1000 l lázně doporučujeme mít zásobu:

SurTec 095 E                      50 kg

## Bezpečnost a ekologie

Spotřebované roztoky a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle daných předpisů.

Výrobek není zařazen jako nebezpečný.  
Další údaje najdete v bezpečnostním listu.

## Ručení

Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše technické a obchodní oddělení:

**tel:** 257 760 037      **fax:** 257 760 036      **e-mail:** [surtec@surtec.cz](mailto:surtec@surtec.cz)

17.06.2009/DK,PV